

## Certificat de Conformitate

(Extras din original)

Chingă ancorare cu gheară  
100% poliester

|                     |     |                     |          |                  |         |
|---------------------|-----|---------------------|----------|------------------|---------|
| Serie:              |     | Capacitate ancorare | 4.000 Kg | Data fabricației | 01/2024 |
| Factor de siguranță | 2:1 | Tip                 |          | Lungime          | 6 m     |

Fabricat în conformitate cu EN12195-2 DIN60060 AS/NZS4380

| Capacitate ancorare (kg) | Lățime material (mm) | Putere maximă de rupere (kg) | Lungime fixă (m) |       |        |        |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------|--------|--------|
| 400                      | 25                   | 800                          | 0.3              | 400   | 800    | 800    |
| 500                      | 25                   | 1.000                        | 0.3              | 500   | 1.000  | 1.000  |
| 750                      | 30                   | 1.500                        | 0.3              | 750   | 1.500  | 1.500  |
| 750                      | 35                   | 1.500                        | 0.3              | 750   | 1.500  | 1.500  |
| 1.000                    | 35                   | 2.000                        | 0.3              | 1.000 | 2.000  | 2.000  |
| 1.500                    | 35                   | 3.000                        | 0.3              | 1.500 | 3.000  | 3.000  |
| 1.500                    | 35                   | 3.000                        | 0.5              | 1.500 | 3.000  | 3.000  |
| 2.000                    | 35                   | 4.000                        | 0.5              | 2.000 | 4.000  | 4.000  |
| 2.500                    | 35                   | 5.000                        | 0.3              | 2.500 | 5.000  | 5.000  |
| 2.500                    | 35                   | 5.000                        | 0.5              | 2.500 | 5.000  | 5.000  |
| 3.500                    | 50                   | 7.000                        | 0.7              | 3.500 | 7.000  | 7.000  |
| 4.000                    | 50                   | 8.000                        | 0.5              | 4.000 | 8.000  | 8.000  |
| 4.000                    | 50                   | 8.000                        | 0.5              | 4.000 | 8.000  | 8.000  |
| 5.000                    | 50                   | 10.000                       | 0.5              | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.000                    | 50                   | 10.000                       | 0.5              | 5.000 | 10.000 | 10.000 |

## Chinga de ancorare

Chingile de ancorare sunt utilizate pentru fixarea mărfurilor în timpul transportului, pentru împiedicarea mișcării sau deplasării acestora.

Chingile de ancorare au o greutate mică, sunt ușor de utilizat și asigură o fixare eficientă a mărfurilor, fără să le deterioreze.

Chinga de ancorare dispune de un dispozitiv de reglare a lungimii.

\*Nu utilizați chingile deteriorate sau pe cele ale căror etichete ce indică capacitatea de încărcare nu sunt lizibile.

\*Nu supraîncărcați chingile de ancorare.

\*Nu înnodeați chingile.

\*Asigurați-vă că muchiile ascuțite ale încărcăturilor nu ating chinga, pentru prevenirea deteriorării acesteia.

\*În timpul utilizării, materialul chingii trebuie să fie drept. Este interzisă utilizarea chingilor răsucite.

\*Nu așezați încărcături pe elementele de fixare și reglare ale chingii de ancorare, pentru a evita deteriorarea acestora.

\*Chinga de ancorare nu trebuie utilizată ca dispozitiv de ridicare a încărcăturilor.

